

DoseValet™ Pro

Item n.º 07DVP

Dosificación automatizada de detergente con un solo tocar de botón.

El DoseValet™ Pro es un sistema de dosificación simple y fácil de usar que entrega cantidades precisas de detergente, eliminando la variabilidad de las bombas montadas en botella. Incluye configuraciones programables integradas, lo que permite a los usuarios establecer parámetros de dosificación que cumplirán condiciones específicas para eliminar la suciedad para lograr resultados de limpieza óptimos.

Características

- Dosificación avanzada de productos químicos.
- Validación de la dosificación.
- Bomba peristáltica confiable.
- Codificador.
- Sistema de movimiento por infrarrojos.
- Informes de uso.
- Detección de temperatura.
- Habilitada para conexión por Bluetooth.

Validación de dosificación

DoseValet™ Pro valida cada dosis del químico a través de la aplicación móvil. Esta confirmación permite a los usuarios saber que se ha dosificado la cantidad correcta del químico.

Codificador

La bomba tiene un codificador incorporado para leer cuánto detergente se está dispensando. Luego, la información se envía a la tableta o teléfono a través de Bluetooth.

Informes de uso con tableta o teléfono (aplicación basada en Android)

El software incorporado registra la fecha, la hora, el uso de productos químicos, la temperatura y los errores que se pueden ver como un informe en una PC. Estos informes proporcionan a los gerentes y agencias reguladoras una visión rápida y sencilla de las actividades y el rendimiento del sistema.



Sistema de movimiento por infrarrojos

La activación del sensor de movimiento activará la bomba para comenzar a ciclar. La bomba también puede detener el ciclo con el IR.

Detección de temperatura

El sistema está equipado con un sensor de temperatura que alerta al usuario cuando la temperatura del agua está fuera de rango. Esto permite al usuario ajustar la temperatura del agua antes de la dosificación para obtener resultados de limpieza óptimos.

Habilitada por Bluetooth

Mediante la conexión Bluetooth, se pueden modificar los ajustes de DoseValet™ Pro. El usuario puede cambiar de forma remota la configuración de temperatura y volumen.

ESPECIFICACIONES	
Dimensiones	7 ¼" x 6 ¾" x 4"
Tasa de flujo de la bomba	
Fuente de alimentación	Entrada: 100-240 V-O. 8ª 50-60 Hz Salida: 24V-1.25a
Compatibilidad química	Detergentes estándar de la industria
Peso de la bomba	0,77 kg
Sensor de temperatura	Temperatura Max = 125°C